



Arshya Pipe Fittings Pvt Ltd

IBR Fittings · Arshya Pipe Fittings · 印度孟买

对焊管件与法兰 制造及出口

公司简介 印度尼西亚镍冶炼项目管件供应

面向在印尼建设镍湿法冶炼（HPAL 高压酸浸）及火法冶炼（RKEF 回转窑-电炉）项目的中国 EPC 总承包商与业主

ASME B16.9 · ASME B16.5 / B16.47 · EN 10253-2 / -4 (A 型与 B 型)

超级双相钢 S32750

Alloy 20 · 904L · C-276

P91 / P92 电站管件

PED 2014/68/EU · TÜV Rheinland

ISO 9001 · 14001 · 45001

EN 10204 3.1 / 3.2

无最小起订量

出口 30 余个国家

联系人

Umang Moulree

电子邮件

arshyapipefittings@gmail.com · marketing@arshyafittings.com

电话 / WhatsApp

+91 22 4481 8932 · WhatsApp +91 86552 00777

网站

arshyapipefittings.com · ibrfittings.com

公司概况

Arshya Pipe Fittings Pvt Ltd (品牌: IBR Fittings) 成立于 2010 年, 总部位于印度孟买, 专业制造并出口碳钢、铬钼合金钢、不锈钢、双相钢及镍基合金对焊管件与法兰。管件在集团制造工厂 Arshya Engineers & Fabrications Pvt Ltd (AEFPL) 生产, 该工厂持有 ISO、PED (TÜV)、AD 2000、IBR 及 ASME 认证。

项目	内容
公司名称	Arshya Pipe Fittings Pvt Ltd (IBR Fittings)
孟买办公室	Office no. 90, Om Heera Panna Mall, Oshiwara, Jogeshwari West, Mumbai 400102, India
制造工厂	Arshya Engineers & Fabrications Pvt Ltd (AEFPL) , Piyala-Dundsa Road, Village Dundsa, District Palwal, Haryana 121102, India
工厂规模	厂房面积 92,000 平方英尺 (约 8,500 平方米) ; 员工 110 人
产能	管件年产能约 300 吨; 自有热处理设施
报价币种	美元 (USD)、欧元 (EUR)、印度卢比 (INR); 暂不提供人民币报价
起订量	无最小起订量; 承接特殊材质小批量订单及紧急备件
出口	产品出口 30 余个国家; 印度港口发运, FOB / CFR / CIF

产品范围

产品	型式	标准
弯头	45°、90°、180°; 长半径与短半径	ASME B16.9; EN 10253-2 / -4
三通	等径三通、异径三通	ASME B16.9; EN 10253-2 / -4
异径管 (大小头)	同心、偏心	ASME B16.9; EN 10253-2 / -4
管帽	对焊管帽	ASME B16.9; EN 10253-2 / -4
翻边短节	松套法兰用翻边短节 (Stub end)	ASME B16.9
斜三通及四通	集管用分支管件	ASME B16.9
法兰	对焊、平焊、盲板、承插焊、环槽面 (RTJ)、松套; Class 150–2500	ASME B16.5 (½"-24")、B16.47 (26"-60")

规格范围

- 无缝管件最大 24"; 焊接 (WX) 管件 48" 及以上
- 壁厚 SCH 20 至 SCH 160 及 XXS, 或按所连接管道壁厚配制
- 坡口按 ASME B16.25 或按图纸要求

EN 10253 A 型与 B 型

- 可供 A 型 (降低压力系数) 与 B 型 (与同壁厚直管等强度), B 型为我司专长
- 可按买方管道内径进行端部内孔机加工, 保证对口质量

材料

类别	ASTM / ASME 牌号	EN 对应 (材料号)
碳钢	A234 WPB	P235GH (1.0345)、P265GH (1.0425)
低温碳钢	A420 WPL6 (−46 °C 冲击试验)	P355NL1 (1.0566)
铬钼合金钢	A234 WP11、WP22、WP5、WP9、WP91、WP92	13CrMo4-5、10CrMo9-10、X10CrMoVNb9-1 (1.4903)、X10CrWMoVNb9-2 (1.4901)
不锈钢	A403 WP304L、WP316L、WP317L、WP321、WP904L	1.4307、1.4404、1.4541、1.4539
双相 / 超级双相钢	A815 UNS S31803 / S32205、S32750	1.4462、1.4410
镍基合金	B366: Alloy 20、625、825、C-276	2.4660、2.4856、2.4858、2.4819

镍基合金管件按 ASTM B366 制造，尺寸按 ASME B16.9 (EN 10253 不涵盖镍基合金)。

HPAL / RKEF 项目材料选型参考

镍湿法冶炼工艺以高温高压硫酸浸出为核心，介质兼具强酸、氯离子、高温与矿浆冲刷，管件材质需与工段工况严格匹配。下表列出常见工段与我司可供材质，供设计与采购参考。

工段 / 介质	常用管件材质	选型要点
高压酸浸外围、闪蒸及矿浆输送 (含氯酸性矿浆)	超级双相钢 S32750; 双相钢 S31803 / S32205	强度高、耐点蚀与应力腐蚀开裂，兼顾耐磨; 适用于含氯离子的酸性矿浆
稀 / 中浓度硫酸输送、配酸稀释	Alloy 20 (B366 UNS N08020) ; 904L	专为硫酸环境开发; 904L 适用于稀硫酸及含少量氯离子工况
最苛刻工况: 高温混酸、高氯离子、沉淀及尾气处理	C-276; Alloy 625	在氧化性与还原性介质中均具优异耐蚀性，适用于局部腐蚀风险最高的部位
硫磺制酸装置 (浓硫酸)	A234 WPB; 904L; Alloy 20	浓硫酸低流速段常用碳钢; 稀释、高温或高流速部位选用高合金
中和、逆流洗涤 (CCD)、工艺水及试剂管线	316L / 317L; 双相钢	317L 提高耐氯离子性能; 双相钢适用于海水及高氯工艺水
自备电厂主蒸汽及再热管道	WP91; WP92; WP22 / WP11	P91 / P92 用于高温高压蒸汽; 工厂自有热处理设施，管件按材料标准进行热处理
给水、冷却水及 RKEF 公用工程	A234 WPB; A420 WPL6; 316L	常规碳钢管件; 低温工况选用 WPL6

以上为常见选型参考，不构成设计建议；最终材质、壁厚及附加要求以设计院与业主的管道等级表及技术规格书为准。我司可按规格书要求提供 PMI、硬度检测、无损检测及 NACE MR0175 抗硫要求等。

认证与资质

认证	发证机构 / 编号
ISO 9001:2015 质量管理体系	Amtivo, 622103
ISO 14001:2015 环境管理体系	已认证
ISO 45001:2018 职业健康安全管理体系	已认证
PED 2014/68/EU 材料制造商证书	TÜV Rheinland (公告机构编号 NB 0035)
AD 2000-Merkblatt HP 0	已认证
EN 764-5	已认证
IBR (印度锅炉规程) 认可	哈里亚纳邦锅炉总监
ASME U 钢印	ASME

上述证书均由集团制造工厂 AEFPL 持有。证书副本下载：<https://arshyapipefittings.com/quality.html#certificates>

检验与试验

- 化学成分分析；拉伸、冲击试验（按订货标准）；按要求进行硬度检测
- 按要求进行 PMI 光谱分析
- 外观及尺寸检验
- 按要求进行无损检测（PT、MT、UT、RT）
- 按要求执行 NACE MR0175 / ISO 15156 抗硫硬度控制
- 每件管件标记炉号，全程可追溯

质量文件

- 标准提供 EN 10204 3.1 材质证书
- EN 10204 3.2 证书：由 TÜV、BV、SGS、DNV、Lloyd's Register 或买方指定检验员见证
- 可按要求提供检验试验计划（ITP）、尺寸报告及合格证

商务条款与询价

商务

- 报价币种：美元、欧元、印度卢比
- 交货条件：FOB / CFR / CIF（印度港口发运）
- 无最小起订量；特殊材质小批量及紧急备件可快速响应
- 海运木箱或托盘包装，坡口保护，按买方要求标记
- 随货提供商业发票、装箱单及原产地证

询价请提供

- 产品及型式（如 90° 长半径弯头）
- 规格（NPS 或 DN）及壁厚 / 壁厚等级
- 材质及标准（ASTM / ASME 或 EN）
- 证书类型（3.1 / 3.2）、第三方检验机构、NACE 等附加要求
- 数量、交货期及目的港

联系人	Umang Moulree
电子邮件	arshyapipefittings@gmail.com · marketing@arshyafittings.com
电话	+91 22 4481 8932
WhatsApp	+91 86552 00777
网站	arshyapipefittings.com · ibrfittings.com

2026 年 10 月版。所有技术参数以报价单及订单确认为准。